

FICHE TECHNIQUE

Ref. MONI-PRO-4K

Testeur CCTV multifonctionnel pour caméras HDTVI, HDCVI, AHD,

analogiques CVBS et IP

Écran LCD 4.3" tactile

Résolution 960x540

Décode l'image de caméras allant jusqu'à 5 Mpx (HDTVI), 4 Mpx

(HDCVI / AHD) y 4K (IP)

WiFi incorporé

Entrée/Sortie de audio

Contrôleur et analyseur PTZ multiples protocoles

Testeur des câbles UTP

Multimètre numérique

Carte Micro SD de 4 GB pour enregistrements

Batterie rechargeable de Lithium 7.4V 5Ah

Sortie d'alimentation DC 12 V et alimentation PoE



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Écran	TFT-LCD 4.3" résolution 960x540
Formats	HDTVI (5Mpx) / HDCVI (4Mpx) / AHD (4Mpx) / Analogique CVBS / IP (4K)
Paramètres vidéo	Luminosité, contraste et saturation
Entrées	BNC x2 (TVI/CVI/AHD/CVBS, SDI), RS485, RS232, RJ45 (UTC/SCAN), HDMI, Audio
Sorties	BNC, DC12V 2A, HDMI
PTZ	RS485 / RS232
Communication	WiFi, RJ45 10/100/1000M
Haut-Parleur	Incorporé
Multimètre numérique	Tension, courant, résistance, diode et capacité
Générateur de vidéo	Bar Multicouleur
Câble Tester	Accessoire séparé
Alimentation	Batterie Lithium 7.4 V 5000 mAh
Chargeur	DC 12V 2A
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +50° C
Dimensions / Poids	215 mm x 127 mm x 53 mm / 820 g

