

FICHE TECHNIQUE

Ref. POE-SWEDBLR

Permet d'étendre la portée de l'alimentation POE à 3 ports RJ45 100 Mbps (1 liaison montante + 2 POE de 30 et 60W) - IEEE 802.3af/at/bt

Distance de transmission jusqu'à 130 mètres via un câble UTP de catégories 5

Puissance de sortie jusqu'à 60W

Nécessite une alimentation PoE



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Interface	1 Sortie PoE Port Hi-PoE à 60W
Rapidité des ports	3x 10/100 Mbps
Source d'énergie électrique	30 et 60W
Caractéristiques PoE	Selon la norme PoE IEEE 802.3at / IEEE 802.3af / IEEE 802.3bt PoE
Alimentation	Nécessite une alimentation PoE
Dimensions	156 x 92 x 42 mm
Portée	Chaque prolongateur permet d'augmenter la distance jusqu'à 130m

Produits Conseillés



NV-8000PS/HP
NOVUS Injecteur HIGH POE 60W pour dômes motorisés



POE-406
Novus Switch PoE/ 4 ports 10/100MMbps + 2 ports uplink 10/100MMbps



POE-802-LITE
Novus Switch PoE+/ 8 ports 10/100MMbps + 2 ports uplink 10/100/1000MMbps



POE-802
NOVUS Switch Vidéo PoE 8 ports 10/100M + 2 uplink 1G 120W 250m + 2 SFP



POE-SWIDBLR
Extender POE intérieur



POE-DBLR
Doubleur PoE 1 entrée 2 sorties RJ45 pour mettre 2 caméras sur 1 câble



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30