

FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-COMBIPROTECT-W
 Détecteur volumétrique PIR et immune aux animaux de compagnie
 et détecteur de bris de vitre
 Bidirectionnel
 Certificat de grade 2
 Sans fil 868 MHz Jeweller
 Antenne interne espace libre 1200 m
 Indicateur de détection de mouvement
 Détection: Rang 12 m / H: 88.5° / V: 80°
 Tamper anti-ouverture
 Immunité aux animaux de compagnie ? 20 kg y ? 50 cm
 Alimentation 1 pile CR123A 3.0 V (durée estimée 5 ans)
 Utilisation intérieure
 Inclus support



Photo(s) non contractuelle(s)
 Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
 à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Technologie	PIR volumétrique et capteur microphonique bris de vitre
Grade de sécurité	Degré 2
Objectif PIR	24 zones et 6 plans
Champ de détection PIR	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Installation 2.4 m
Champ de détection de rupture	9 m
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 1200 m en espace ouvert
Immunité aux animaux	? 20 kg, ? 50 cm
Masquage	Non disponible
Sensibilité	Ajustable. 3 niveaux (faible, moyen et élevé)
Indication LEDs	Alarme, tamper, signal
Batterie	1 pile CR123A 3.0 V (durée moyenne 5 années)
Temp. fonctionnement	0° C ~ 50° C
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Dimensions (sans support)	110 (H) x 65 (L) x 50 (Pr) mm