

FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-DEMOCASE2-B
 Communication Ethernet et double carte SIM GPRS
 Sans fil 868 MHz Jeweller
 Jusqu'à 100 dispositifs sans fil
 25 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo
 Application mobile et logiciel PC



Photo(s) non contractuelle(s)
 Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
 à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Fréquence RF	868 MHz. Protocole via radio Jeweller
Sécurité interne	Tamper anti-ouverture
Sirène interne	Non disponible
Communication	Ethernet / Double SIM 2G (GPRS)
Dispositifs maximum	100
Intégration vidéo	Jusqu'à 25 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 50
Communication avec la CRA	Contact ID/SIA
Compatibilité	Non compatible avec ocBridge et uartBridge
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Alimentation	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batterie de secours	Durée jusqu'à 16 heures
Temp. fonctionnement	+5° C ~ 40° C
Dimensions	163 (H) x 163 (L) x 36 (Pr) mm



LSCF

LSCF
 82 rue des Sources
 69230 Saint-Genis-Laval
 04 82 53 53 87
 Horaires Lyon
 Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30