



# Détecteur d'ouverture et de choc/inclinaison AJAX Supérieur

## FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-DOORPROTECTPLUS-S-B

Ajax Superior

Contact magnétique avec détection des vibrations et de l'inclinaison

Bidirectionnel

Certificat de grade 2

Sans fil 868 MHz Jeweller

Antenne interne espace libre 1000 m

Deux relais Reed: permet d'installer l'aimant des deux côtés du dispositif

Indicateur de détection d'ouverture/fermeture

Accepte entrée de capteur filaire

Tamper anti-ouverture

Alimentation 1 pile CR123a 3.0 V Panasonic (durée de vie estimée 5 ans)

Utilisation interne



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

## Données Techniques Principales

|                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque                             | Ajax Superior                                                                                           |
| Fréquence                          | 868 MHz Jeweller                                                                                        |
| Grade de sécurité                  | Degré 2                                                                                                 |
| Distance de transmission           | ? 1000 m en espace ouvert                                                                               |
| Nombre de relais                   | 2; permet l'installation de l'aimant des deux côtés                                                     |
| Entrée auxiliaire contact externe  | Fonction carte NC sans tension ou à comptage d'impulsions compatible avec le détecteur de volet roulant |
| Indications LED                    | Alarme, tamper, signal                                                                                  |
| Matériel de l'enveloppe extérieure | Plastique ABS                                                                                           |
| Batterie                           | 1 batterie CR123A 3.0 V Panasonic (durée de vie 5 environ ans)                                          |
| Compatibilité                      | Hub Plus, Hub 2 (2G et 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G et 4G), ReX et ReX 2                             |
| Support                            | SmartBracket avec vis de fixation                                                                       |
| Temp. fonctionnement               | 0 ° C ~ 50 ° C                                                                                          |
| Dimensions transmetteur            | 90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm                                                                                  |
| Dimensions magnétique              | 90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm                                                                                  |
| Couleur                            | noir                                                                                                    |



# LSCF

LSCF  
82 rue des Sources  
69230 Saint-Genis-Laval  
04 82 53 53 87  
Horaires Lyon  
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30