



Détecteur d'ouverture et de choc/inclinaison AJAX Supérieur

FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-DOORPROTECTPLUS-S-W

Ajax Superior

Contact magnétique avec détection des vibrations et de l'inclinaison

Bidirectionnel

Certificat de grade 2

Sans fil 868 MHz Jeweller

Antenne interne espace libre 1000 m

Deux relais Reed: permet d'installer l'aimant des deux côtés du dispositif

Indicateur de détection d'ouverture/fermeture

Accepte entrée de capteur filaire

Tamper anti-ouverture

Alimentation 1 pile CR123a 3.0 V Panasonic (durée de vie estimée 5 ans)

Utilisation interne



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Marque	Ajax Superior
Fréquence	868 MHz Jeweller
Grade de sécurité	Degré 2
Distance de transmission	? 1000 m en espace ouvert
Nombre de relais	2; permet l'installation de l'aimant des deux côtés
Entrée auxiliaire contact externe	Fonction carte NC sans tension ou à comptage d'impulsions compatible avec le détecteur de volet roulant
Indications LED	Alarme, tamper, signal
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Batterie	1 batterie CR123A 3.0 V Panasonic (durée de vie 5 environ ans)
Compatibilité	Hub Plus, Hub 2 (2G et 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G et 4G), ReX et ReX 2
Support	SmartBracket avec vis de fixation
Temp. fonctionnement	0 ° C ~ 50 ° C
Dimensions transmetteur	90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm
Dimensions magnétique	90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm
Couleur	Blanc



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30