

FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-DOORPROTECTPLUS-W

Contact magnétique porte/fenêtre avec détection de vibration et d'inclinaison

Bidirectionnel

Certificat de grade 2

Sans fil 868 MHz Jeweller

Antenne interne espace libre 1000 m

Indicateur de détection d'ouverture/fermeture

Accepte entrée de capteur filaire

Tamper anti-ouverture

Alimentation 1 pile CR123A 3.0 V (durée estimée 5 ans)

Utilisation intérieure

Inclus support



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Marque	Ajax
Fréquence	868 MHz Jeweller
Grade de sécurité	Degré 2
Distance de transmission	? 1000 m en espace ouvert
Entrée auxiliaire contact externe	Libre de potentiel (tension) NC ou fonction compte-impulsions compatible avec détecteur rideaux LINCE-8023-RSCP
Indications LED	Alarme, tamper, signal
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Batterie	1 pile CR123A 3.0 V (durée moyenne 5 années)
Temp. fonctionnement	0° C ~ 50° C
Dimensions transmetteur	90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm
Dimensions magnétique	90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm