

## FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-FIREPROTECT-B  
Détecteur de fumée  
Capteur de température  
Sans fil 868 MHz Jeweller  
Sirène 85 dB intégrée  
Certifié EN 14604:2005



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées  
à différer légèrement du produit présenté.

### Données Techniques Principales

|                                    |                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie                        | Capteur photoélectrique et thermo-dévelopimétrique                                                                  |
| Fréquence                          | 868 MHz Jeweller                                                                                                    |
| Distance de transmission           | ? 1300 m en espace ouvert                                                                                           |
| Détections                         | Fumée, augmentation rapide de la température et seuil de température                                                |
| Détection du seuil de température  | + 59°? ± 2°?                                                                                                        |
| Fonctionnement                     | Couplé aux Hubs Ajax ou comme détecteur autonome                                                                    |
| Alarme                             | Sirène intégrée 85 dB                                                                                               |
| Notification d'alarme              | Lumineux et sonore                                                                                                  |
| Caractéristiques supplémentaires   | Interconnexion des détecteurs de fumée dans une installation pour qu'ils sonnent en même temps lors d'une détection |
| Filtre de fausses alarmes          | Disponible                                                                                                          |
| Certificat                         | EN14604:2005                                                                                                        |
| Matériel de l'enveloppe extérieure | Plastique ABS                                                                                                       |
| Alimentation                       | 2 batteries CR2 3.0 V avec secours de 1 batterie CR2032 (durée approx 4 ans)                                        |
| Temp. fonctionnement               | 0° C ~ 65° C                                                                                                        |
| Dimensions / Poids                 | 132 (Al) x 132 (L) x 31 (Pr) mm / 220 g                                                                             |