

FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-GLASSPROTECT-B
Détecteur de bris de verre
Bidirectionnel
Certificat de grade 2
Sans fil 868 MHz Jeweller
Antenne interne espace libre 1000 m
Angle de détection 180°
Indicateur de détection de bris de vitre
Permet la connexion de capteur filaire
Tamper anti-ouverture
Alimentation 1 pile CR123A 3.0 V (durée estimée 7 ans)
Utilisation intérieure
Inclus support



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Technologie	Capteur microphonique (Electret)
Grade de sécurité	Degré 2
Champ de détection PIR	9 m
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 1000 m en espace ouvert
Sensibilité	Ajustable. 3 niveaux (faible, moyen et élevé)
Indication LEDs	Alarme, tamper, signal
Batterie	1 pile CR123A 3.0 V (durée moyenne 7 années)
Temp. fonctionnement	0° C ~ 50° C
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Dimensions	90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30