

FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-HUB2PLUS-B

HUB2

Communication Ethernet et double carte SIM GPRS

Sans fil 868 MHz Jeweller

Jusqu'à 200 dispositifs sans fil

100 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo

Application mobile et logiciel PC



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Fréquence RF	868 MHz. Protocole via radio Jeweller
Sécurité interne	Tamper anti-ouverture
Sirène interne	Non disponible
Communication	Ethernet / Wi-Fi / Double SIM 4G (LTE)
Dispositifs maximum	200
Intégration vidéo	Jusqu'à 100 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 200
Communication avec la CRA	Contact ID/SIA
Compatibilité	Non compatible avec ocBridge et uartBridge
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Alimentation	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batterie de secours	Durée jusqu'à 15 heures
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +40° C
Dimensions	163 (H) x 163 (L) x 36 (Pr) mm



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30