

FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-HUB2PLUS-W

HUB2

Communication Ethernet et double carte SIM GPRS

Technologie Sans fil 868 MHz Jeweller + Wings

Jusqu'à 200 dispositifs sans fil

100 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo

Application mobile et logiciel PC



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Fréquence RF	868 MHz. Protocole via radio Jeweller
Sécurité interne	Tamper anti-ouverture
Sirène interne	Non disponible
Communication	Ethernet / Wi-Fi / Double SIM 4G (LTE)
Dispositifs maximum	200
Intégration vidéo	Jusqu'à 100 caméras IP ou canaux d'enregistrement vidéo
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 200
Communication avec la CRA	Contact ID/SIA
Compatibilité	Non compatible avec ocBridge et uartBridge
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Alimentation	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batterie de secours	Durée jusqu'à 15 heures
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +40° C
Dimensions	163 (H) x 163 (L) x 36 (Pr) mm



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30