

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

FICHE TECHNIQUE

Ref. EasyLine-GSM-2G

Emulateur de ligne RTC, très compact, aucun paramétrage nécessaire.



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Tension d'alimentation:	9-20 Vdc
Tension simulée:	48V (line), 72V (ringing)
Puissance absorbée en veille:	80mA
Puissance absorbée maximale:	1000mA
Charge de sortie du collecteur ouvert:	30V/300mA
Fréquence GSM:	GSM 850 / EGSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 (Multi- Band)
Utilisation de la carte SIM:	GSM sans marque
Type d'antenne GSM:	Connecteur SMA (livré avec)
Dimensions:	62 x 42 x 16 mm, packed: 132 x 128 x 32 mm
Température:	-20°C - +50°C

Produits Conseillés



AF-SIMSFR

Carte Sim opérateur SFR triple découpe 1 mois inclus 40mo/40min/100sms



EasyLine-IP65Box-A

Boitier IP65 pour EasyLine



SMA-CABLE

Rallonge 3 mètres pour câble antenne EasyLine GSM



RH

Attache rapide pour les EasyLine GSM et RELAIS-5A



SMA-90

Antenne 90° pour EasyLine-IP65Box-A