

FICHE TECHNIQUE

Ref. FER 1 403

Fabriquée en acier inoxydable de type 316.

Portes-étiquette rétroéclairés.

Caméra CCD couleur de haute sensibilité.

Led de luminosité.

1 commande relais.

Dimensions: 93(H) x 182(V) x 44(P)mm.



A installer obligatoirement avec la visière.

Installation en saillie



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Alimentation du moniteur	DC 24~28V.
Consommation du moniteur	En veille 12mA; en fonctionnement 350mA.
Ecran du moniteur	TFT couleur numérique de 7 pouces.
Ecran tactile	capacitif.
Signal vidéo	1 Vpp, 75Ω, standard CCIR.
Câblage	2 fils non polarisés.
Dimensions:	225(L) x 131(H) x 18(P) mm.
Poids	3,1679 kg

Produits Conseillés

 **FER 1 412**
MONITEUR SUP. KIT WAY 7" LOGEMENT 1 (version 3.0)

 **FER 45 15**
CLÉ DE PROXIMITÉ

 **FER 1 418**
RELAIS WAY

 **MICROSD-32**
Carte MicroSDHC Class 4 - 32Go