

Générateur de brouillard Gamme modulaire



FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-URFOG-200



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Relais Ajax	2 unités déjà installées (pour l'armement et le jet)
Générateur de brouillard	200 m3 (1 mètre de visibilité)
Temps de déclenchement du brouillard	Configurable jusqu'à 28 secondes
Temps total de déclenchement	2 minutes
Volume total de déclenchement	2550 m3 (1 mètre de visibilité)
Capacité du réservoir	0.5 L
Manière de remplacement	Sac à usage unique facile à installer
Temps de préchauffage (100%)	< 60 min
Temps de réaction	200ms
Entrées	1 Armement / 1 Déclenchement
Sorties	Échec, liquide et 12V@0.3A
Alimentation	AC 220 V
Puissance nominale absorbée au début/au repos	170 W / 37W
Batterie Backup	12V/2Ah (non incluse) / 60' de fonctionnement backup sans alimentation primaire
Dimensions	390 (H) x 300 (L) x 130 (Pr) mm

Produits Conseillés

BAT 12V2.1A
IZYX Batterie 12V 2,1A



AJ-URFOG-R
Recharge de liquide de brouillard pour AJ-URFOG-200



LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30