

FICHE TECHNIQUE

Ref. BAT 12V2.1A
Terminal T1 (Faston 4.75mm)
Cosses en opposées
FR : Flamme Retardante
VRLA: Valve Regulated Lead Acid
AGM: Absorbed Glass Mat



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Références	FX122.1
Technologie	VRLA - Valve Regulated Lead Acid / AGM - Absorbed Glass Mat
Matériel du boîtier	ABS FR (Flamme Retardante) / UL94 V-0
Tension nominale	12 V DC
Capacité nominale à 25°C (20H)	2,1 Ah
Variation capacité / température	40° C = 102 % / 25° C = 100 % / 0° C = 85 % / -15° C = 65 %
Autodécharge à 25° C	+/- 3 % par mois
Durée de vie en mode floating à 25°C	5 ans
Tension de charge à 25°C en mode floating	13,6-13,8 V DC
Tension de charge à 25°C en mode cyclique	14,5-15 V DC
Température de fonctionnement	En charge : -15° à +50° C / En décharge : -20° à +60° C
Température de stockage	-20° à +60° C
Bornes (voir page 94)	FASTON F1 - 4,75 x 0,8 mm
Dimensions (L x p x h) +/- 2 mm	178 x 35 x 61/67 mm
Poids brut / poids net	0,95 Kg / 0,90 Kg