

FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-RELAIS-BUS-DIN

Prévu pour montage en coffret électrique

Pouvoir de coupure : 8A



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Vu de 3/4

Données Techniques Principales

Alimentation	12V via le bus
Consommation	5mA en veille 45mA en fonctionnement
Charge du relais de sortie	maxi 8A / 250V
Courant de connexion mini	100mA à 12V
Niveau de protection	Niveau 2 conforme EN 50131-1 et EN 50131-3
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Dimensions (L x H x P)	18mm x 90mm x 64mm

Produits Conseillés



DR80WPB

Rail DIN 80 mm pour boîtiers SBWP (avec ...



DRS400

Rail DIN omega en acier 35 x 7,5 mm Longueur 0,4 m Trous oblongs 15 x 6,1 mm



COF-MP2

Coffret modulaire blanc 355x355x237mm avec RAIL DIN



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30