


FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-BDG-BUS
Lecteur de badge 125Khz
Segment de commande
Câblage BUS
Fonction "économie d'énergie" sur batterie



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Alimentation	12V via le bus
Consommation	10mA au repos 15 mA en fonctionnement
Lecteur de badge	125Khz protocole Jablotron, compatible JA-BADGE et JA-CARTE
Niveau de protection	Niveau 2 conforme EN 50131-1 et 50131-3
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Dimensions (L x H x P)	102mm x 76mm x 33mm

Produits Conseillés



JA- 192E-WH
JABLOTRON Segment "New White"



JA- 196J
Jablotron badge double technologie. 125 kHz et 13.56 MHz



JA-TAG-RM
Badge RFID double fréquence



JA- 193J
Carte d'accès double fréquence RFID



JA-TAG-CUIR-N(2026)
Jablotron Badge utilisateur pour JA 100 en cuir noir



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30