

## FICHE TECHNIQUE

Ref. JA- 114E-AN / JA-114E-AN  
Lecteur de badge 125Khz  
Clavier et écran LCD pour l'exploitation  
Segment de commande  
Câblage BUS  
Fonction "économie d'énergie" sur batterie



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées  
à différer légèrement du produit présenté.

## Caractéristiques Principales



## Données Techniques Principales

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Alimentation           | 12V via le bus                                              |
| Consommation           | 10mA au repos 15 mA en fonctionnement                       |
| Lecteur de badge       | 125Khz protocole Jablotron, compatible JA-BADGE et JA-CARTE |
| Niveau de protection   | Niveau 2 conforme EN 50131-1 et 50131-3                     |
| Dimensions (L x H x P) | 102mm x 151mm x 33mm                                        |

## Produits Conseillés



**JA- 192E-AN**  
Jablotron Segment additionel pour système JA-100 Anthracite



**JA- 196J**  
Jablotron badge double technologie. 125 kHz et 13.56 MHz



**JA-TAG-RM**  
Badge RFID double fréquence



**JA- 193J**  
Carte d'accès double fréquence RFID



**JA-TAG-CUIR-N(2026)**  
Jablotron Badge utilisateur pour JA 100 en cuir noir