

FICHE TECHNIQUE

Ref. JA- 114E-GR / JA-114E-GR

Lecteur de badge 125Khz

Clavier et écran LCD pour l'exploitation

Segment de commande

Câblage BUS

Fonction "économie d'énergie" sur batterie



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	12V via le bus
Consommation	10mA au repos 15 mA en fonctionnement
Lecteur de badge	125Khz protocole Jablotron, compatible JA-BADGE et JA-CARTE
Niveau de protection	Niveau 2 conforme EN 50131-1 et 50131-3
Dimensions (L x H x P)	102mm x 151mm x 33mm

Produits Conseillés



JA- 192E-GR

Jablotron Segment additionnel pour système JA-100 Gris



JA- 196J

Jablotron badge double technologie. 125 kHz et 13.56 MHz



JA-TAG-RM

Badge RFID double fréquence



JA- 193J

Carte d'accès double fréquence RFID



JA-TAG-CUIR-N(2026)

Jablotron Badge utilisateur pour JA 100 en cuir noir



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30