

FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-115E-GR / JA-115E-GR

Communique via le BUS et est alimenté par celui-ci

120 x 130 x 30 mm

4 segments intégrés pour le contrôle des sections



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	via le BUS (8-15 V)
Couleur	gris
Lecteur de badge	125Khz protocole Jablotron, compatible JA-BADGE et JA-CARTE
Niveau de protection	Niveau 2 conforme EN 50131-1, EN 50131-3 et EN 50131-6
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Dimensions (L x H x P)	110 x 136 x 33 mm

Produits Conseillés



JA-193J

Carte d'accès double fréquence RFID



JA-196J

Jablotron badge double technologie. 125 kHz et 13.56 MHz



JA-TAG-CUIR-N(2026)

Jablotron Badge utilisateur pour JA 100 en cuir noir



JA-TAG-RM

Badge RFID double fréquence



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30