

FICHE TECHNIQUE

Ref. NATUS-BUS-AN / JA-116E-AN



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Type de dispositif de contrôle	B
Alimentation par le	bus du panneau de contrôle 12 V DC (8-15 V)
Consommation de courant pour la sauvegarde choisie	40 mA
Consommation de courant nominale (affichage OFF)	85 mA
Consommation maximale de courant (pour la sélection du câble)	250 mA
Fréquence RFID	125 kHz
Intensité maximale du champ magnétique RFID	-5,4 dB?A/m (mesurée à 10 m)
Dimensions	95 x 183 x 30 mm
Poids	248 g
Classification	Grade de sécurité2/Classe environnementale II (conformément à la norme EN 50131-1)
Environnement	Intérieur général
Plage de température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C
Humidité opérationnelle moyenne	75% RH, sans condensation
Organisme de certification	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
Conforme à la norme	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3

Produits Conseillés



JA-NAT-ALIM
Alimentation 12v 250mA pour clavier Natus



LT-Q89.07
Adaptateur avec fiche EU interchangeable



DE06-12
Jablotron Alimentation 12V 0.5A



JA-193J
Carte d'accès double fréquence RFID



JA-196J
Jablotron badge double technologie. 125 kHz et 13.56 MHz



JA-TAG-CUIR-N(2026)
Jablotron Badge utilisateur pour JA 100 en cuir noir



JA-TAG-RM
Badge RFID double fréquence