

## FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-RPTR


Il vous permet de choisir les périphériques dont le signal doit être répété

Il est alimenté directement par le secteur et est soutenu par une batterie

Il supporte une antenne externe AN-868



## Caractéristiques Principales



## Données Techniques Principales

|                                                 |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation                                    | 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz, dispositif de protection classe I.                                                                                |
| Consommation interne, typique/maximum env.      | 0,5 W / 1 W (à 230 V AC)                                                                                                                       |
| Batterie de secours NiCD 4,8V (BAT-4V8-N900)    | 900 mAh                                                                                                                                        |
| Durée de vie de la batterie                     | environ 4 ans                                                                                                                                  |
| Communication radio                             | 868,1 MHz                                                                                                                                      |
| Portée de communication env.                    | 300 m (terrain libre)                                                                                                                          |
| Antenne                                         | interne avec possibilité de connecter une antenne externe, de type AN-868                                                                      |
| Dimensions                                      | 132 x 182 x 45 mm                                                                                                                              |
| Classification                                  | niveau de sécurité 2, type B                                                                                                                   |
| Conforme à                                      | EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3                                                                                                           |
| Environnement                                   | II. intérieur, général (conformément à EN 50131-1)                                                                                             |
| Plage des températures de service               | -10 °C à +40 °C                                                                                                                                |
| Le dispositif répond également aux exigences de | ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1                                                                                              |
| Conditions d'exploitation                       | ERC REC 70-03                                                                                                                                  |
| Périphériques supportés                         | Détecteurs de la série JA-15x, Détecteurs de la série JA-18x, Porte-clés JA-154J MS, JA-152J MS, JA-164J, JA-162J, Modules PG JA-150N. JA-151N |

## Produits Conseillés



BAT-4V8-LH0900

Batterie rechargeable pour JA-150R



JA-ANT-3PIN

Jablotron Antenne radio additionnelle pour JA-COMPTEUR-W