


FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-RPTR+

Il vous permet de choisir les périphériques dont le signal doit être répété

Il est alimenté directement par le secteur et est soutenu par une batterie

Il supporte une antenne externe AN-868



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	8-15Vdc
Durée de vie de la batterie	environ 4 ans
Communication radio	868,1 MHz
Portée de communication env.	300 m (terrain libre)
Dimensions	130 x 180 x 45 mm
Classification	niveau de sécurité 2, type B
Conforme à	EN 50131-3, EN 50131-5-3
Environnement	II. intérieur, général (conformément à EN 50131-1)
Plage des températures de service	-25 °C à +50 °C
Conditions d'exploitation	ERC REC 70-03
Périphériques supportés	JA-15xP, JA-15xPB, JA-15xST, JA-151TH, JB-EXT-TH-R, JA-15xJ, JA-15xJ-MS II, JA-15xN, JA-150EM-DIN

Produits Conseillés



JA-NAT-ALIM

Alimentation 12v 250mA pour clavier Natus



LT-089.07

Adaptateur avec fiche EU interchangeable



DE06-12

Jablotron Alimentation 12V 0.5A



BAT-4V8-LH0900

Batterie rechargeable pour JA-150R