

FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-BDG-W
Lecteur de badge 125Khz
Segment de commande
Radio bidirectionnelle 868MHZ
Alimentation secteur possible



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	2 piles AA (LR6) 1.5V
Fréquence radio	868MHz bidirectionnelle
Lecteur de badge	125Khz protocole Jablotron, compatible JA-BADGE et JA-CARTE
Niveau de protection	Niveau 2 conforme EN 50131-1 et 50131-3
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Dimensions (L x H x P)	102mm x 76mm x 33mm
Portée radio (fabricant)	200m champ libre à vue
Autonomie des piles (fabricant)	1 an

Produits Conseillés



DE06-12
Jablotron Alimentation 12V 0.5A



JA-190J
Jablotron Badge format ISO pour la gamme JA-100



JA-TAG
Jablotron Badge utilisateur pour JA 100



JA-SEGMENT
Jablotron Segment additionnel pour système JA-100 Blanc



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30