

FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-CLAV-W

Clavier pour utilisation du système

Lecteur de badge 125Khz

Segment de commande

Radio bidirectionnelle 868MHZ

Alimentation secteur possible

Compatible uniquement JA-103 et JA-107



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	2 piles AA (LR6) 1.5V
Fréquence radio	868MHz bidirectionnelle
Lecteur de badge	125Khz protocole Jablotron, compatible JA-BADGE et JA-CARTE
Niveau de protection	Niveau 2 conforme EN 50131-1 et 50131-3
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Dimensions (L x H x P)	102mm x 98mm x 33mm
Portée radio (fabricant)	200m champ libre à vue
Autonomie des piles (fabricant)	1 an

Produits Conseillés

 JA-192E-WH
JABLOTRON Segment "New White"

 JA-193J
Carte d'accès double fréquence RFID

 JA-TAG-CUIR-N(2026)
Jablotron Badge utilisateur pour JA 100 en cuir noir

 DE06-12
Jablotron Alimentation 12V 0.5A

 JA-196J
Jablotron badge double technologie. 125 kHz et 13.56 MHz

 JA-TAG-RM
Badge RFID double fréquence