

FICHE TECHNIQUE

Ref. NATUS-W-GR / JA-156E-GR



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Type de composants (ACE)	type B
Alimentation	Source d'alimentation externe par adaptateur +12 V DC (8-15 V)
Pile de secours	Pile lithium-ion polymère
Tension/capacité	3,7 V/2500 mAh, type recommandé BAT-3V7-2500
Capacité maximale	2520 mAh
Capacité minimale	2500 mAh
Durée de vie typique de pile	>48 heures
Faible état de la pile	3,5 V
Temps de charge maximal pour atteindre 80 % de la capacité	6-7 heures
Consommation de courant au repos (affichage arrêté)	58 mA
Consommation de courant maximale (affichage marche)	280 mA
Bande de communication	868,1 MHz, protocole JABLOTRON
Puissance de fréquence radio maximale (ERP)	<25 mW
Portée de communication	environ 200 m (zone ouverte)
Fréquence RFID	125 kHz

Produits Conseillés



JA-NAT-ALIM
Alimentation 12v 250mA pour clavier Natus



LT-089.07
Adaptateur avec fiche EU interchangeable



DE06-12
Jablotron Alimentation 12V 0.5A



BAT-3V7-2500
Batterie Li-Polymer (3,7 V / 2500 mAh)



JA-193J
Carte d'accès double fréquence RFID



JA-196J
Jablotron badge double technologie. 125 kHz et 13.56 MHz



JA-TAG-CUIR-N(2026)
Jablotron Badge utilisateur pour JA 100 en cuir noir



JA-TAG-RM
Badge RFID double fréquence



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30