

FICHE TECHNIQUE

Ref. OA-CLAV-EXT-BUS

Clavier et lecteur de badge extérieur

Led d'indication visuelle

IP 65 et IK8



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	12V via le BUS
Consommation	20mA
Badge	125KHZ JABLOTRON compatible JA-CARTE et JA-BADGE
Câble	3m avec le clavier
Dimensions détecteur (L x H x P)	66mm x 152mm x 23mm
Niveau de protection	Niveau 2 conforme EN 50131-1 et EN 50131-3
Protection	IP65 et IK8
Température de fonctionnement	-25°C à 60°C

Produits Conseillés



OA-CARTE

Jablotron Badge format ISO pour la gamme JA-80 OASIS



OA-TAG

Jablotron Badge utilisateur format jeton pour JA-80 OASIS



OA-BADGE

Jablotron Badge utilisateur noir en cuir



OA-ACCES

Jablotron Module d'interfacage pour lecteur/clavier extérieur



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30