

Thermostat d'ambiance bus avec capteur de CO2 - anthracite

FICHE TECHNIQUE

Ref. JB- 1 12TP-AN



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Plage de mesure de la température avec un capteur externe	-40 à +125 °C (± 0,1 °C)
Plage des températures de service	Plage de température de fonctionnement -10 à +40 °C
Plage de mesure de l'humidité	0 à 100 % (± 0,1 °C)
Plage de mesure du CO2	400-5 000 ppm
Précision de la mesure du CO2	400-1000 ppm : ±50,0 ppm ±2,5 %w.b.
Résolution de la mesure du CO2	1 ppm
*Classe de contrôleur de température	I. (conformément au règlement (UE) n° 813/2013)
*Contribution des contrôleurs aux variations saisonnières	75 = 1 % (conformément au règlement (UE) n° 813/2013).
Alimentation	à partir du bus de la centrale d'alarme JA-100+ 12 V DC (8-15 V)
Consommation de courant nominale	5,5 mA
Consommation de courant maximale	30 mA
Résistance IP	IP 31
Dimensions	82 x 82 x 22 mm
Poids	101,1 g
Humidité de fonctionnement	75 % HR (sans condensation)

Produits Conseillés



PLV-JB 1 1XTX-AN

Plaque arrière pour montage en saillie de thermostat/capteur
BUS - anthracite



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30