

FICHE TECHNIQUE

Ref. JA-8S

Conçu pour un montage dans des boîtiers polyvalents JA-19xPL ou sur un rail DIN



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	à partir du bus de la centrale 12 V (9... 15 V)
Consommation de courant pendant la sauvegarde des sorties ouvertes / fermées	5 mA / 10m A
Consommation de courant pour le choix du câble	10 mA
Courant maximal à partir d'une sortie + U (fusible électronique)	<100 mA (tous les périphériques connectés doivent être inclus dans les calculs réels)
Dimensions :	77 x 40 x 15 mm
Classification	niveau 2 conformément à EN 50131-1, uniquement lorsque le module est placé dans un boîtier JA-194PL ou JA-195PL en utilisant le module JA-111H TRB
Environnement conforme à la norme EN 50131-1	II., intérieur général
Plage des températures de service	-10 °C à +40 °C
Le dispositif répond également aux exigences de	EN 50131-3, EN 50130-4 éd. 2+A1, EN 55032, EN 50581

Produits Conseillés



JA-194PL



JA-195PL



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30