

FICHE TECHNIQUE

Ref. JB- 15 ITP-AN



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Plage de mesure de la température avec un capteur externe	-40 à +125 C° (± 0,2 °C)
Plage des températures de service	de -20 à +40 C°
Plage de mesure de l'humidité	0-100 %
*Classe de régulateur de température	I. (conformément au règlement (UE) n° 813/2013)
*Contribution des contrôleurs aux activités saisonnières	?S = 1 % (conformément au règlement (UE) n° 813/2013)
Source d'alimentation	2x piles alcalines 1,5 V AA type LR6 (BAT-1V5-AA recommandé) Les piles ne sont pas incluses.
Durée de vie typique des piles	2,5 ans / 3,5 ans (verrouillage des boutons actif / inactif)
Détection de la tension faible de la batterie	2,2 V
Consommation de courant nominale	110 µA
Consommation de courant maximale	100 mA
Résistance IP	IP 31
Fréquence de communication	868,1 MHz Protocole Jablotron
Portée de communication	500 m
Alimentation radiofréquence max.	<25 mW
Dimensions	82 x 82 x 22 mm

Produits Conseillés



NTC 10K
Jablotron Sonde de température



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30