

FICHE TECHNIQUE

Ref. LX-402FC

Lentilles à double usage qui offrent une détection grand angle et longue portée

Double blindage conducteur

Hauteur de pose jusqu'à 3m60

EN50131-2-2 grade 2



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Couverture	Grand angle 90° 21 m × 21 m et Longue portée 45 m × 10 m
Zones détection	136 zones et 44 zones
Hauteur de pose	1.5 à 3.6 m
Sensibilité	1.6°C à 0.6 m / sec., 2.4 m hauteur de pose
Vitesse de détection	0.3 à 1.5 m / sec.
Alimentation	9.5 à 16 V DC
Consommation	17 mA (normal) / 19 mA (max.) à 12 V DC
Durée d'alarme	Approx. 2.5 sec.
Sortie d'alarme	N.C. 28 V DC 0.2 A (max.)
Autoprotection	N.C., ouvert quand le couvercle est retiré 28 V DC 0.1 A (max.)
Compteur d'impulsion	Approx. 20 sec. 2 or 4
Préchauffage	Approx. 1 min
Indicateur LED	Condition d'alarme
Interférence RF	Pas d'alarme 10 V / m
Température fonctionnement	-20°C à +50°C

Produits Conseillés



CA-2C

Rotule plafond pour CX702 et LX