

FICHE TECHNIQUE

Ref. T6230sf-MHD
Résolution 2Mpx
WDR Oui
2.8~mm



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

6000 WDR MULTIHD

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Marque	Novus
Mode opératoire	AHD 1080p, TVI 1080p, CVI 1080p, analog 960H
Alimentation	12Vdc
Résolution Maxi	2Mpx
WDR	Oui
Portée IR	30m
Consommation	4W
Températures d'utilisation	-30 ~ 50°C
Poids	370g
Dimensions	75 (W) x 75 (H) x 170 (L)

Produits Conseillés

-  NVB-5100JB
Boîte de raccordement pour T115F-AHD, T120v-AHD et D115F-AHD
-  NVB-6000PA
Support pour montage poteau series 6000 IP
-  NVB-6000CA
Adaptateur de montage pour caméras IP et supports de la série 6000
-  NVB-6030JB(118mm)
Socle de raccordement Diam 118 IP66

-  NVB-5300JB
Socle pour séries 5000 AHD Novus
-  NVB-6025JB
NOVUS Socle de raccordement série 6000 IP diam 112
-  NVB-6000WB
Support de fixation murale NOVUS
-  NVB-6035JB
Boîte de raccordement diam 140 NOVUS Série 6000