

FICHE TECHNIQUE

Ref. D515v-AHD



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

5000 VSS
MULTI HD

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

Traitement d'images	Correction de pixel défectueuse (DPC), netteté
Télécommande	Oui (protocole COAX)
LED	24
IR intelligent	oui (support logiciel)
Sortie vidéo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Dimensions (mm)	120 (?) x 100 (H)
Poids	0,6 kg
Indice de protection	IP 66 (détails dans le manuel de l'utilisateur)
Alimentation	12 VCC
Consommation d'énergie	2,5 W, 6,5 W (IR activé)
Température de fonctionnement	-30°C ~ 40°C
Humidité	max. 90 %, relatif (sans condensation)

Produits Conseillés

-  NVB-5100JBB
Boîte de raccordement pour caméra Novus
-  NVB-6035JB
Boîte de raccordement diam 140 NOVUS Série 6000
-  NVB-5100PA
Support de mât en aluminium pour D515v-AHD, T520F-AHD et T520v-AHD

-  NVB-8005JB
Application: Selected 8000 and 5000 series models of ...
-  NVB-5100VB
Support mural intérieur/extérieur
-  NVB-6050PA
Adaptateur pour montage sur poteau