

FICHE TECHNIQUE

Ref. NV-MTX328
32 entrées vidéo BNC
8 sorties Moniteurs
Chainable jusqu'à 512 entrées / 128 moniteurs



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Video Input	32 x BNC, loop-through
Video Output	8 x BNC
Alarm Input	16
Alarm Output	1 relay output, 1 TTL/CMOS output
System Configuration	Max. 512x128 in parallel connection of 16 matrix switchers, max. 128x8 in MASTER-SLAVE connection of 5 matrix switchers
Functions	80 sequences, 80 groups, 80 macro functions
Schedule	80 schedule patterns executing predefined functions
External Ports	3 x RS-485 for connection with NV-KBD70 keyboard or NOVUS® DVRs, 1 x RS-422/RS-485 for connection with cameras, 1 x RS-232 for connection with PC
User Authorization	Menu access password protection
Power Supply	12 VDC (100 ~ 240 VAC/12 VDC PSU in-set included)
Power Consumption	12 W
Operating Temperature	0°C ~ 50°C
Dimension (mm)	432 (W) x 88 (H) x 310 (D)
Weight	4.2 kg

Produits Conseillés



ASSISTVIDEO
Assistance à la mise en service vidéo 1 journée



BNC
Connecteur BNC à compression



NV-KBD70
Pupitre Caméras, Stockeurs, Matrice



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30