

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

FICHE TECHNIQUE

Ref. DM3 12
Dôme PTZ NOVUS Zoom optique x12
Caisson et montage mural inclus
Zones de masquage dynamique
3 Entrées d'alarme
Alimentation 12V
IP 67



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Capteur	CCD SONY 1/4" Super HAD
Résolution d'image	560 TVL - mode couleur 600 TVL - mode N/B
Luminosité Minimale	de 0.02 lx/F=1.6 (Noir&Blanc)
Objectif motorisé	(AI, AF): f=3.6 ~ 44.3 mm
Zoom	Optique x 12et Numérique x12
Ratio S/B	52 dB
Entrée d'alarme	3
Sortie d'alarme	1 (NO/NC au choix),
Pan range	360° (continu)
Plage d'inclinaison	0°~90°Max
Presets	127
Modèles	4
Tours	8 tours avec 40 preset maxi par tour
Zones de masquage	8

Produits Conseillés

 BNC-S I
BNC à sertir

 AC 12F
Connecteur 12V DC femelle vers bornier à vis

 BNCCOMP I
BNC à Compression intempéries

 BALUNx2
Paire Mini-Balun Vidéo 1 canal

 BNC I
Connecteur BNC à sertir pour câble KX-6

 12V5A4S
Alimentation 1 entrée 4 sortie 5A 12V pour caméras

 BNCCOMP I
BNC à Compression standard

 NV-KBD40
Pupitre pour Caméras



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30