

FICHE TECHNIQUE

Ref. NVC-Luca27
Etanchéité IP 67
24 VAC
"Auto-flip"
Caisson et montage mural inclus
Haute Résolution 680 Lignes
Zones de masquage



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Capteur	CCD SONY 1/4" Super HAD
Résolution Horizontale	550 TVL - mode couleur 680 TVL - mode N/B
Illumination Minimale	de 0.02 lx/F=1.6 (Noir&Blanc)
Objectif motorisé	(AI, AF): f=3.5~94.5 mm
Zoom	27x Optical , Numérique x12
S/B	50 dB
E/S alarme	3/1 (NO/NC selectable),
Pan range	360° (continu)
Plage d'inclinaison	0°~90°, Max
Vitesse de rotation	360°/s,
Vitesse de preset	maxi: 360°/s,
Presets	127
Modèles	4
Tours	8

Produits Conseillés



BNC-S I
BNC à sertir



AC 12F
Connecteur 12V DC femelle vers bornier à vis



BNCCOMP I
BNC à Compression standard



NVB-SD6CA
Support d'angle pour dôme motorisé



BNC I
Connecteur BNC à sertir pour câble KX-6



BNCCOMP
BNC à Compression intempéries



BALUNx2
Paire Mini-Balun Vidéo 1 canal



NVB-SD6CB
Support plafond dôme motorisé