

FICHE TECHNIQUE

Ref. NVC-Luca37WDR
Dôme motorisé PTZ
Zoom Optique x37
Haute Résolution 680 Lignes
Fonction Jour/Nuit avec filtre mécanique
Wide Dynamic Range
120 Prépositions
8 Tours
Zones de masquage



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Capteur	1/4" SONY Super HAD CCD imager
Résolution Horizontale	550 TVL - mode couleur, 680 TVL - mode N/B
Illumination Minimale	0.7 lx/F=1.6 - mode couleur, 0.06 lx/F=1.6 - mode N/B
Rapport S/B	> 50 dB (AGC Off)
Obturbateur Electronique	Auto (AES): 1/50 s ~ 1/120 000 s/Manuel
Obturbateur Numérique Lent (DSS)	1/25 s ~ 5.12 s
Contrôle du Gain (AGC)	Low/Medium/Hi/Manuel/Off
Wide Dynamic Range (WDR)	Low/Medium/Hi/Off
Synchronisation	Interne
Commutation Jour/Nuit	Auto/Manuel
Type d'objectif	Objectif Motorisé, Auto-Iris et Auto-Focus: f=3.5 ~ 129.5 mm (F1.6 ~ F3.9)
Angle de Vue (H)	55.5° ~ 1.59°

Produits Conseillés

 BNC-S I
BNC à sertir

 BNC I
Connecteur BNC a sertir pour câble KX-6

 BNCCOMP
BNC à Compression intempéries

 BALUNx2
Paire Mini-Balun Vidéo 1 canal

 CA 1 R
CDVI Transfo 24Vac pour dômes et caméras 24v

 AC 12F
Connecteur 12V DC femelle vers bornier à vis

 BNCCOMP I
BNC à Compression standard

 NVB-SD6CA
Support d'angle pour dôme motorisé



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30