

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

FICHE TECHNIQUE

Ref. NVC-MSD22
Dôme Motorisé Format Compact
Série Novus CAMA-III
Vision Nocture 0,001 lux
Zoom Optique x22
Résolution 620 lignes
Protocoles Novus, Pelco-D,P
Rotation jusqu'à 380°/s
Zones de masquage
Wide Dynamic Range
Options support mural, angle, mât, encastrément



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Capteur	1/4" SONY ExView HAD CCD
Number of effective pixels	752 (H) x 582 (V)
Résolution Horizontale	580 TVL - mode couleur, 620 TVL - mode N/B
Illumination Minimale	0.5 lx/F=1.6 - mode couleur (1/50 s), 0.05 lx/F=1.6 - mode N/B (1/50 s), 0.001 lx/F=1.6 - mode N/B, DSS (1 s)
Rapport S/B	Supérieur à 50 dB (AGC Off)
Contrôle du Gain (AGC)	Minimum/Low/Medium high
Wide Dynamic Range (WDR)	On/Off
Balance des blancs	5 modes: AWB/Manuel/Indoor/Extérieur/AWB
Comp. Contre-Jour(BLC)	On/Off
Commutation Jour/Nuit	Auto/Manuel/Global
Type d'objectif	Objectif Motorisé, Auto-Iris et Auto-Focus: f = 3.9 ~ 85.8 mm (F=1.6 ~ F3.7)
Angle de Vue (H)	49.5° ~ 2.4°
Zoom	optique 22x, numérique 16x
Sortie Vidéo	1.0 Vp-p/75 Ohm (BNC)
Entrée d'Alarme	1 sensor entrée (NO/NC)

Produits Conseillés

 BNC-S I
BNC à sertir

 AC 12F
Connecteur 12V DC femelle vers bornier à vis

 BNCCOMP1
BNC à Compression standard

 NVB-CM22C
Support Plafond pour CAMA-II Compact

 BNC I
Connecteur BNC à sertir pour câble KX-6

 BNCCOMP
BNC à Compression intempéries

 BALUNx2
Paire Mini-Balun Vidéo 1 canal

 NVB-CM22W
Support mural pour CAMA-II compact



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30