

FICHE TECHNIQUE

Ref. T4530f-IP

- Caméra IP 5 Mpx – Série 4000
- Résolution : 2616 (H) x 1964 (V)
- Angle de vision : 120°
- PoE (Power-over-Ethernet)
- Objectif focal fixe f=2.8 mm/F1.8
- Min. Illumination: 0.08 lx/F1.8 mode couleur, 0 lx (IR allumé) - Mode B/W
- DWDR
- LED IR, portée 30 mètres
- Format de compression H264 / H265
- Indice de protection IP66
- OnVif profile S/G

P2P : Toutes les caméras de la série 4000 ont une fonctionnalité P2P autonome qui fonctionne avec l'application RxCamView.



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Capteur	5 Mpx CMOS sensor 1/2.7" SmartSens
Objectif	f=2.8 mm/F1.8
Résolution	2616 (H) x 1964 (V)
Angle de vision	120°
Min. Illumination	0.08 lx/F1.8 mode couleur, 0 lx (IR allumé) - Mode B/W
Obturation	auto/manual: 1/5 s ~ 1/20000 s
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Indice de protection	IP66
LED IR	18 portée 30 mètres
Defog Function (F-DNR)	Oui
Interface réseau	1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s
Stream Résolution	2592 x 1944, 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Nombre d'images / seconde	2592 x 1944 @ 15 IPS - 2592 x 1520 @ 20 IPS - 2048 x 1536 @ 30 IPS
Mode Multistreaming	2
Compression Vidéo/Audio	H.264, H.265

Produits Conseillés

 NVB-4010JB(S)
Boîte de raccordement série 2000 / 4000 / 6000 compacte

 NVB-4005JB(L)
Boîte de raccordement série 4000 / 6000 large (134 x 59mm)

 NVB-4000JB(XL)
Adaptateur de montage mur / plafond, intérieur / extérieur extra large

 NVB-4015JB
Support de montage mural/au plafond, intérieur/extérieur pour caméras Novus 4000 IP et 3000 AHD