

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

FICHE TECHNIQUE

Ref. T6530f-IP-II  
Résolution 5Mpx  
WDR Double SCAN 120dB  
Objectif focale fixe 2.8mm  
Application Android/iOs : SuperlivePlus



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.



Données Techniques Principales

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque                     | Novus                                                                               |
| forme caméra               | Tube                                                                                |
| Application Android        | SuperlivePlus                                                                       |
| Application iOS            | SuperlivePlus                                                                       |
| avec AI                    | Oui                                                                                 |
| Focale de départ           | 2.8                                                                                 |
| Focale de fin              | 2.8                                                                                 |
| Fonction AI                | Intrusion/Franchissement de Ligne/Objet abandonné/Objet disparu/Changement de scène |
| Indice IK                  | IK10                                                                                |
| Indice IP                  | IP67                                                                                |
| microSD                    | Oui                                                                                 |
| Nombreflux                 | 4                                                                                   |
| Poids                      | 400                                                                                 |
| Portée IR                  | 30m                                                                                 |
| Série Fabricant            | Série 6000                                                                          |
| Taille Capteur             | 1/2.7"                                                                              |
| technologie vidéo          | IP                                                                                  |
| Températures d'utilisation | -30 ~ 60°C                                                                          |
| varifocale                 | Non                                                                                 |
| WDR                        | Oui /120dB /Double SCAN                                                             |
| Zoom Motorisé              | Non                                                                                 |
| zones de masquage          | 4                                                                                   |
| Dimensions                 | 75 (W) x 75 (H) x 170 (L)                                                           |
| Alimentation               | PoE/12Vdc                                                                           |
| Consommation               | 6W                                                                                  |