

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-500BIG I 8QI
 Moteur en 400V triphasé
 Usage industriel
 Pour portail jusqu'à 2500KG
 Carter en INOX
 Dispositif de déverrouillage manuel
 Embrayage mécanique réglable



Photo(s) non contractuelle(s)
 Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
 à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	400V 50Hz
Alimentation moteur	400V
Absorption moteur	3A
Puissance absorbée	1000W
Vitesse de manœuvre	10 m/s
Facteur de marche	55%
Force de poussée	1850Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	150°C
Poids max du ventail	2500 kg
Module du pignon	4mm

Produits Conseillés

 P-250K-SLIMRP
 ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE

 P-250T-4RP
 ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE

 P-400CP12
 CONTRE PLAQUE POUR MOTORÉD. BIG12 ET BIG18

 P-400CP40
 CONTRE PLAQUE POUR MOTORÉD. BIG40

 P-250RXDC1
 RÉCEPTEUR MONOCANAL EMBROCHABLE
 AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 MHz

 P-400CFZ22
 CRÉMAILLÈRE GALVANISÉE 22X22 M. 4 MT.2

 P-400CP30
 CONTRE PLAQUE POUR MOTORÉD. BIG30

 P-400VSF20
 VIS ET ÉTRIERS POUR CRÉMAILLÈRE 400CFZ22 (40 PIÈCES)