

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-500BIG30Q
 Moteur en 400V triphasé
 Usage industriel
 Pour portail jusqu'à 3000KG
 Carter en tôle laquée
 Dispositif de déverrouillage manuel
 Embrayage mécanique réglable
 Réducteur à bain d'huile vertical



Photo(s) non contractuelle(s)
 Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
 à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	400V 50Hz
Alimentation moteur	400V
Absorption moteur	3.6A
Puissance absorbée	1500W
Vitesse de manœuvre	12.5 m/s
Facteur de marche	50%
Force de poussée	3500Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	150°C
Poids max du ventail	3000 kg
Module du pignon	4mm

Produits Conseillés



P-250K-SLIMRP
 ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE



P-250T-4RP
 ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE



P-400CP12
 CONTRE PLAQUE POUR MOTORÉD. BIG12 ET BIG18



P-400CP40
 CONTRE PLAQUE POUR MOTORÉD. BIG40



P-250RXDC1
 RÉCEPTEUR MONOCANAL EMBROCHABLE
 AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 MHz



P-400CFZ22
 CRÉMAILLÈRE GALVANISÉE 22X22 M. 4 MT.2



P-400CP30
 CONTRE PLAQUE POUR MOTORÉD. BIG30



P-400VSF20
 VIS ET ÉTRIERS POUR CRÉMAILLÈRE 400CFZ22 (40 PIÈCES)