

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-500BIG40Q
Moteur 400V triphasé
Prévu pour usage industriel intensif
Dispositif de déverrouillage manuel
Démarrage "soft start"
Réducteur à bain d'huile



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	400V 50Hz
Alimentation moteur	400V
Absorption moteur	3.6A
Puissance absorbée	1500W
Vitesse de manœuvre	12.5 m/s
Facteur de marche	50%
Force de poussée	3500Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	150°C
Poids max du ventail	4000 kg
Module du pignon	4mm

Produits Conseillés

 P-250K-SLIMRP
ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE

 P-250T-4RP
ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE

 P-400CP12
CONTRE PLAQUE POUR MOTORÉD. BIG12 ET BIG18

 P-400CP40
CONTRE PLAQUE POUR MOTORÉD. BIG40

 P-250RXDC1
RÉCEPTEUR MONOCANAL EMBROCHABLE
AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 MHz

 P-400CFZ22
CRÉMAILLÈRE GALVANISÉE 22X22 M. 4 MT.2

 P-400CP30
CONTRE PLAQUE POUR MOTORÉD. BIG30

 P-400VSF20
VIS ET ÉTRIERS POUR CRÉMAILLÈRE 400CFZ22 (40 PIÈCES)