

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-500MASTER20QM

Moteur 230 V à usage industriel

Pour portail jusqu'à 2000 Kg

Sécurité par encodeur optique

Ralentissement électronique

Déverrouillage manuel par levier

Attention opérateur irréversible



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	230V
Absorption moteur	3.4A
Puissance absorbée	550W
Vitesse de manœuvre	10.5 m/s
Facteur de marche	40%
Force de poussée	1890Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	160°C
Poids max du ventail	2000 kg
Module du pignon	4mm

Produits Conseillés



P-250K-SLIMRP

ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE



P-250T-4RP

ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE



P-400CFZ22

CRÉMAILLÈRE GALVANISÉE 22X22 M. 4 MT.2



P-400VSF20

VIS ET ÉTRIERS POUR CRÉMAILLÈRE 400CFZ22 (40 PIÈCES)



P-250RXDC1

RÉCEPTEUR MONOCANAL EMBROCHABLE
AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 MHz



P-400CFZ12

CRÉMAILLÈRE GALVANISÉE 30x12 AVEC VIS ET ENTRETOISES



P-400FCM

FINS DE COURSE MAGNETIQUES



P-550CPM

CONTRE PLAQUE MOTERU MASTER GALVANISÉE