

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-650R40

Moteur 12V avec secours batterie

Apprentissage et sécurité par encodeur

Fonctionnement à 180° possible

Facteur de marche de 100%

Ralentissement en ouverture et fermeture



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	18V
Absorption moteur	1.5A
Puissance absorbée	28W
Temps d'ouverture à 90°	18 secondes
Facteur de marche	100%
Force de poussée	458Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP67
Largeur max du ventail	3.5m
Dimensions (L x H x P)	320mm x 164mm x 415mm

Produits Conseillés



BAT 12V7A

Batterie 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité



P-250ANTD

ANTENNE S.A.433 MHz POUR CLIGNOTANT



P-250RXDC1

RÉCEPTEUR MONOCANAL EMBROCHABLE
AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 MHz



P-250T-4RP

ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE



M-030000CC50

ROULEAU 50M CÂBLE 2X2,5 + 3X0,5



P-250K-SLIMRP

ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE



P-250RXDC2

RÉCEPTEUR 2 CANAUX EMBROCHABLE AUTO-APPRENTISSAGE
433,92 MHz



P-650ESV1

SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE DROITE