

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-650ZIP

Motorisation en 230V

Ventail de 3.5 mètres maximum

Condensateurs incorporés

Centrale de commande déportée

Gestion des ralentissements de course

Déverrouillage manuel par levier



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	230V
Absorption moteur	1A
Puissance absorbée	190W
Temps d'ouverture à 90°	13 secondes
Facteur de marche	50%
Force de poussée	334Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	150°C
Largeur max du ventail	3.5 mètres

Produits Conseillés



M-030000CC50
ROULEAU 50M CÂBLE 2X2,5 + 3X0,5



P-250RXDC2B
RÉCEPTEUR 2 CANAUX AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 Mhz+COFFRET



P-650ESV I
SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE DROITE



P-700BAP
BUTÉE AU SOL POUR VANTAIL DE POIDS IMPORTANT



P-250K-SLIMRP
ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE



P-250T-4RP
ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE



P-650ESV2
SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE GAUCHE



P-700BAP I
BUTÉE AU SOL POUR PETIT VANTAIL