

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-650ZIP12

Motorisation en 12V

Ventail de 3.5 mètres maximum

Centrale de commande déportée

Gestion des ralentissements de course

Déverrouillage manuel par levier

Secours batterie et alimentation par panneau solaire possible



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	18V
Absorption moteur	0.8A
Puissance absorbée	15W
Temps d'ouverture à 90°	8 secondes
Facteur de marche	100%
Force de poussée	416Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Largeur max du ventail	3.5 mètres

Produits Conseillés

 **BAT 12V7A**
Batterie 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité

 **P-250K-SLIMRP**
ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE

 **P-250RXDC2B**
RÉCEPTEUR 2 CANAUX AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 Mhz+COFFRET

 **P-650ESV1**
SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE DROITE

 **M-030000CC50**
ROULEAU 50M CÂBLE 2X2,5 + 3X0,5

 **P-250RXDC1**
RÉCEPTEUR MONOCANAL EMBROCHABLE
AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 MHz

 **P-250T-4RP**
ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE

 **P-650ESV2**
SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE GAUCHE