

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-800RBLO

Moto-réducteur 18V

Passage utile de 4 mètres

Ouverture totale en 2.2 secondes

Sécurité par encodeur

Secours batterie et alimentation par panneau solaire possible



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	18V
Absorption moteur	2.5A
Puissance absorbée	250W
Temps d'ouverture à 90°	2.2s minimum
Facteur de marche	100%
Couple max	155Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 50°C
Protection	IP 54
Largeur utile maxi	4 m

Produits Conseillés



P-250K-SLIMRP

ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE



P-250RXDC2B

RÉCEPTEUR 2 CANAUX AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 Mhz+COFFRET



P-300SA I

BOUCLE MAGNÉTIQUE 12/24V



P-800AFI4

LISSE RONDE D.70 M.4,18 EN ALUMINIUM ANODISÉ



P-250RXDC I

RÉCEPTEUR MONOCANAL EMBROCHABLE
AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 MHz



P-250T-4RP

ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE



P-750SCB I 2

CARTE CHARGEUR DE BATTERIE 12V



P-800AT

LYRE DE REPOS APPUI AU SOL POUR LISSE