

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-EASYKIT02T
 Motorisation en 230V
 Ventail de 2.3 mètres maximum
 Centrale de commande intégrée
 Condensateurs incorporés
 Bras glissière en option



Photo(s) non contractuelle(s)
 Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
 à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	230V
Absorption moteur	1.5A
Puissance absorbée	275W
Temps d'ouverture à 90°	16 secondes
Facteur de marche	32%
Force de poussée	160Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	150°C
Largeur max du ventail	2.3 mètres

Produits Conseillés



M-030000CC50
 ROULEAU 50M CÂBLE 2X2,5 + 3X0,5



P-250T-4RP
 ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE



P-650ESE
 DÉVEROUILLEGE PAR L'EXTÉRIEUR AVEC BOÎTIER DE SÉCURITÉ
 ET 4 MT DE CÂBLE



P-650ESV2
 SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE GAUCHE



P-250K-SLIMRP
 ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE



P-650BRCE I
 BRAS DROIT DE TRANSMISSION AVEC RAIL DE COULISSEMENT



P-650ESV I
 SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE DROITE



P-700BAP
 BUTÉE AU SOL POUR VANTAIL DE POIDS IMPORTANT