

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-INSIDEKIT04T

Moteur 12V avec secours batterie

Très faible encombrement

Apprentissage et sécurité par encodeur

Fonctionnement à 360°

Facteur de marche de 100%

Ralentissement en ouverture et fermeture

Alimentation par panneau solaire possible



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	18V
Absorption moteur	0.7A
Puissance absorbée	14W
Temps d'ouverture à 90°	13 secondes
Facteur de marche	100%
Force de poussée	192Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP67
Largeur max du vantail	1.8m
Dimensions (L x H x P)	161mm x 130mm x 417mm

Produits Conseillés

 **BAT 12V7A**
Batterie 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité

 **P-250K-SLIMRP**
ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE

 **P-650ESV1**
SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE DROITE

 **P-700BAP**
BUTÉE AU SOL POUR VANTAIL DE POIDS IMPORTANT

 **M-030000CC50**
ROULEAU 50M CÂBLE 2X2,5 + 3X0,5

 **P-250T-4RP**
ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz. CODE VARIABLE

 **P-650ESV2**
SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE GAUCHE

 **P-700BAP1**
BUTÉE AU SOL POUR PETIT VANTAIL